

BIO FAT PIPES

BioLine

LIMPIEZA DE GRASAS Y BLOQUEOS ORGANICOS DE TUBOS DE DESAGUES Y CAMARAS DESGRASADORAS

Bio Fat Pipes es un limpiador enzimático en gránulos que previene y evita la formación de capas de grasa y materia orgánica en tubos y drenajes de desagües y cámaras desgrasadoras.

Bio Fat Pipes puede ser empleado con seguridad en plantas de proceso de alimentos, mataderos, fabricas de cecinas, plantas faenadoras de pescados, hospitales, restaurantes, catering, etc. que posean sistema de tratamiento de aguas propio o descarguen directamente al alcantarillado.

Bio Fat Pipes previene la formación de capas o costras grasas en el interior de tubos y drenajes mediante la hidrólisis de depósitos grasos transformándolos en ácidos grasos y glicerol, ambos solubles.

Bio Fat Pipes cuando es usado en sistemas de tratamientos de agua que disponen un sistema de absorción, evita la formación de capas de grasas que bloquean el correcto drenaje del sistema. Además, su uso habitual evita la generación de moscas en el interior de la sala de producción.

Bio Fat Pipes es atóxico para las personas y los animales domésticos.

Bio Fat Pipes es biodegradable y amigo del medio ambiente.

1 Kilo

Distribuido en Chile por:
BTS-INTRADE Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358 Pudahuel, Santiago, Chile
Fono: (56-2) 749 85 40 - Fax: (56-2) 749 85 41
Para Mayor Información acerca de
este u otros productos: www.bts.cl



BIO FAT PIPES

BioLine

Modo de Uso:

Bio Fat Pipes se usa en el mantenimiento preventivo. Previo al uso de este tratamiento, se recomienda realizar un aseo mecánico de los ductos de desagüe y cámara desgrasadora.

Dispensador automático: dosifique según el largo de las tuberías a tratar (1gr. por metro lineal). Administre gota a gota en el punto de desagüe más lejano de la trampa desgrasadora. Esta cantidad de Bio Fat Pipes es suficiente para un mes.

Manual: disuelva 0,5 a 1 gramo por cada metro lineal de tubería. (Se recomienda diluir la dosis a usar en 2 litros de agua tibia). Descargue la mezcla en el punto de desagüe más lejano de la cámara desgrasadora. Esto debe repetirse diariamente como última tarea del día.

Se recomienda como complemento, emplear 100 gramos de Bioseptic disuelto en 2 litros de agua tibia semanalmente, aplicar en un desagüe cercano a la cámara desgrasadora.

Este producto **NO** reemplaza las buenas prácticas de aseo como la limpieza regular de las trampas de grasa.

Formula:

Bioenzimas como amilasas, proteasas, lipasas, lactasas y hemicelulasas.
Estabilizador de pH
Activador bioenzimático

Precauciones de uso: evite inhalar el producto. Luego de aplicar lávese las manos con agua y jabón.

En caso de contacto con lo ojos, lávelos con agua por 15 minutos.

Almacenamiento: mantener a menos de 37°C. **Duración:** 24 meses

1 Kilo

Serie:
Vence:

Distribuido en Chile por:
BTS-INTRADE Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358 Pudahuel, Santiago, Chile
Fono: (56-2) 749 85 40 - Fax: (56-2) 749 85 41
Para Mayor Información acerca de
este u otros productos: www.bts.cl

